

Soilhette 10°-50°

Avslutning av soil gjennom tak

Beskrivelse :

Soilhette 10-50° for avslutning av soil gjennom tak. Profiltilpasset til de fleste takvinkler. Produseres i samme utførelse og farge som Powertekk takpanner.



Bruksområde :

Benyttes som luftehette for kloakk og leveres med tilkobling på soil i dimensjonene Ø 50 – 70 – 75 - 100 og 110 mm. Brukes sammen med takmansjett 100 – 125 mm. Forbruk: 1 stk. per soilrør

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Montering :

Hull til gjennomføringsrøret lages etter at platelektene og Powertekkplatene er montert, og fram til området hvor takhetten skal plasseres. Hullet tilpasses Powertekkplatens modul slik at det oppnås riktig sideomlegg. Powertekkplater skal alltid ligge med omlegg over ventilasjonshettens flenser, på siden og i bakkant. Powertekkplatene skjæres mot takhetten i senter av takhettens små bølger.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Takpl Powert Excl.Silence Sort
Takpl Powertekk Excl. Sort

Soilhette 10°-50° 757813

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	Stål	-
Farge	Sort	-
Overflate	Høyglans	-
Takvinkel	10°-50°	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

