

JACKON Produktdatablad

Jackon Radon Multisealing

Jackon©02-2022

Produktbeskrivelse

Jackon Radon Multisealing er en ekstremt fleksibel og formbar butyl tape til sikring av detaljløsninger. Benyttes ned i + 0 °C og ved arbeider i lavere temperaturer tilføres varmluft for å sikre vedheft. Produktet inngår i både TG 20461 og TG 20685.

Bruksområde

Til bruk ved vanskelige detaljløsninger. Meget enkel å forme og er perfekt til tetting rundt gjennomføringer og i hjørner for å sikre lufttette løsninger. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater

Farge

Grå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Tekniske data

Tykkelse: 1,5 mm

Bredde: 50 mm

Lengde: 5 m

Temperaturbestandighet: - 30 °C til + 90 °C

Brukstemperatur: Fra 0 °C til + 40 °C

Montering/utførelse

520.706 Sikring mot radon ved nybygning.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Transport og lagring

Oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys, og mellom +5°C til +25 °C.

Avfallsbehandling

Produktet leveres som restavfall og energigjenvinnes.



JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: ordre@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

