

### Bruksområde

ESSVE Beslagskrue med fibercut er beregnet for montering av bygningsbeslag utendørs, mot underlag av tre.

### Beskrivelse

Skruen er produsert i herdet stål med CorrSeal overflatebehandling. Den har TX-bitsfeste.

### Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C4

Skruen er utstyrt med et fresespor på spissen, for å redusere innskruingsmomentet i hardere tremateriale.

### Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



### CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

## Beslagskrue med fibercut, CorrSeal

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
102665	53006024	5,0 x 35	8,0	36,0	TX20	203	250	8
102667	23083603	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	203	250	8

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Ant/forp	Forp/str
102267	51398438	5,0 x 40	8,0	36,0	1200	1

### Småpakkk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
413350	25857210	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	20	10

