

# Gyproc INEO Brannluke EI 30

## Produktinformasjon

### Produktbeskrivelse

Gyproc Ineo Brannluke-EI 30 er en hvit (NCS 0502-y) inspeksjonsluke i 0,7 mm forsinket stål for konstruksjoner med 2 lag 12,5 mm Gyproc gipsplater. Luken er fylt med 40 mm brannbeskyttende fyllmasse og utstyrt med hengsler.

Det følger med 4-16 (avhenger av størrelse) festeprofiler per luke. Alle disse skal anvendes.

Luken låses/åpnes med et flatt skrujern.

Luken er synlig på veggen eller i himlingen.

Typogodkjenning: TG1239/95(SITAC 1422).

Den finnes i standardstørrelser 150 x 150 mm til 600 x 600 mm.



### Bruksområde

Inspeksjonsluken anvendes i vegger og himlinger med krav til brannmotstand.

### Egenskaper

Muliggjør inspeksjon av rør, elektriske installasjoner eller ventilasjon i gipsvegg eller himling.

### Fordeler

- Brannklassifisert som EI 30
- Typogodkjent i h.t. gjeldende standard
- Rask installasjon
- Ferdigmalt

### Monteringsanvisning

1. Ta luken ut av emballasjen og kontroller at den er hel. Bunnen av esken kan brukes som mal, skjær ut langs perforeringen.
2. Tegn av malen eller mål opp hullmålet, f.eks 300x300 mm. Det kan maks. være 3 mm mellom rammen og gipskanten.
3. Sag ut langs markeringen.
4. Hullet er klart for montering av luken.
5. Vri om låsen og åpne luken.
6. Press luken/rammen inn i hullet.
7. Slå fast samtlige medfølgende festebeslag.
8. Lukk luken.
9. Lås luken med et flatt skrujern.
10. Ferdig.

### Lagring

Luken leveres i pappemballasje og skal oppbevares tørt.



## Sortiment og teknisk informasjon

### Gyproc GI Ineo Brannluke-EI 30



| Betegnelse                     | Hulltakingsmål<br>b x h mm | Lukens totale mål<br>b x h mm | Vekt<br>kg/stk | Låstyp | Artikkelnummer |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>Gyproc GI 150x150 -EI30</b> | 150x150                    | 185x185                       | 1,10           | Vrilås | 5200412892     |
| <b>Gyproc GI 200x200 -EI30</b> | 200x200                    | 235x235                       | 1,65           | Vrilås | 5200412894     |
| <b>Gyproc GI 300x300 -EI30</b> | 300x300                    | 335x335                       | 3,20           | Vrilås | 5200412896     |
| <b>Gyproc GI 400x400 -EI30</b> | 400x400                    | 435x435                       | 5,15           | Vrilås | 5200412898     |
| <b>Gyproc GI 500x500 -EI30</b> | 500x500                    | 535x535                       | 7,60           | Vrilås | 5200412899     |
| <b>Gyproc GI 600x600 -EI30</b> | 600x600                    | 635x635                       | 10,50          | Vrilås | 5200412890     |