

BRUKSOMRÅDE

Opus UltraKvist & Sperregrunn er en vanntynnbar maling til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Opus UltraKvist & Sperregrunn har suveren dekk og kan brukes som allround grunning til alle formål. Opus UltraKvist & Sperregrunn er også velegnet som toppstrøk og kan blandes i alle farger. For flater hvor det stilles store krav til finish, vaskbarhet og slitestyrke, anbefales Opus Ultrafinish serien til toppstrøk over Opus UltraKvist & Sperregrunn. Godt egnet som grunning på keramiske fliser. Bør ikke brukes på ny betong.

BRUKSMÅTE

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5 °C.
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting gjøres av profesjonelle.
Tynner:	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet.
VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder <20 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

- Renhold:** Til rengjøring før om-maling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel som Opus Interiørvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 3 – 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40 °C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
- Intervall:** Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds intervall vil derfor variere etter behov.



AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.



REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

MILJØMERKING

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen:

MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

Epostadresse:

Dato:

The logo for Opus, featuring the word "Opus" in white sans-serif font on a red square background.

**Opus UltraKvist &
Sperregrunn
Interiør**

FDV
/OPTIMERA/
21.04.2026

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.
