

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Nortett Selvbygger

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

5086001, 5086701, 5086901, 110052, 110049, 110066

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-33 40 00

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :

EN 13707:2004/A1:2009

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll enligt system 2+ och utfärdat ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen:

Nr. 0402-CPD-367406

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Yttre brandpåverkan	$F_{roof}(t2)^*$	-	EN 13707:2004/ A1:2009
Reaktion vid brandpåverkan	F		
Vattentäthet	Tät	-	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	$800 \pm 150 / 600 \pm 100$	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	$45 \pm 10 / 55 \pm 10$	%	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD		
Motstånd mot statisk last	≥ 10	Kg	
Slagmotstånd metod B	≥ 1000	mm	
Rivhållfasthet LR / TR	$250 \pm 50 / 275 \pm 50$	N	
Flåkhållfasthet	100 ± 40	N/50 mm	
Skjuvhållfasthet	600 ± 100	N/50 mm	
Åldring: Glidning i värme	≥ 90	°C	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -10	°C	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -20	°C	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

*Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takuppbbyggnad och kan inte deklarerars här.

Se datablad för brandklassificering.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2015-01-21