

Veggpapp

Vindtetting i yttervegg, tak og gulv

Beskrivelse :

Isola Veggpapp består av en cellulosepapp som er impregnert med asfalt. Veggpappen er vanntett, vindtett og diffusjonsåpen, men har relativt høy vanndampmotstand. Isola Veggpapp leveres i bredder som er tilpasset standard stenderavstand på c/c 600 mm, og i bredder som er beregnet til vindtetting av skjøter i GU gips og asfalt vindtettplater.



Bruksområde :

Benyttes som vindsperre på den kalde siden av isolasjonen i yttervegger, tak og gulv.

Lagring :

Produktet lagres tørt og skal ikke utsettes for direkte sollys.

Montering :

Monteres direkte til stender- / bindingsverket. Skjøtene legges i omlegg over stendere og sviller og klemmes mot disse med lekter slik at det oppnås en lufttett konstruksjon.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Veggpapp

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	Cellulosepapp impregnert med bitumen	-
Vekt pr. m ²	450	g

Varenummer	Bredde	Lengde
535067	670 mm	30000 mm
535125	1250 mm	16000 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	F
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Vanndampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,29
Rivstyrke, langs	EN 12311-1	N	>15
Rivstyrke, tvers	EN 12311-1	N	>15
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	≤-15
Vanntetthet etter aldring	EN 1928 (A)	-	W2

