



# SPESIALVERKTØY®

## PRODUKTDATABLAD



Produktene kan benyttes som tetning, armering og strekkavlastning i overganger, over hull og andre egnede steder. For vanntette overlappinger benyttes produktene sammen med flytende membraner. Ved bruk av membraner eller andre tilstøtende produkter skal alltid systemleverandørens anvisning følges med tanke på bruk av tilbehørsprodukter og montering.

Produktene er selvstendige enkeltkomponenter og benyttes i henhold til systemleverandørens anvisninger for bruk av eksterne produkter i de spesifikke godkjente systemene.

Artikkelnummer: 223017      Nobb.nr. 25847237  
Artikkelnummer: 223018      Nobb.nr. 25847229

**Kundebetegnelse:**                      223018 Butylbånd 10 meter  
  Strekkode 7025422230180  
  
  223017 Butylbånd 20 meter  
  Strekkode 7025422230173

**Beskrivelse:**                              Butylremse med avrivningslag og løfteflik. Hver remse er påsatt strekkode på kartong og batchnummer på innside av pappull.



# SPESIALVERKTØY®

<b>Egenskaper</b>		<b>Toleranseavvik</b>
Farge ikke-vevd:	hvit	
Farge butyl:	grå	
Materialvekt totalt:	760 g/m <sup>2</sup>	+/- 50 g
Vekt bånd:	645 g/m <sup>2</sup>	+/- 50 g
Vekt belegg:	585 g/m <sup>2</sup>	+/- 50 g
Materialtykkelse:	0,8 mm	+ 0,15 mm
Bredde totalt:	100 mm	+/- 2 mm
Avtrekkstest:	8N	Ra 0,63
Forlengelse ved langsgående brudd:	130 %	+/- 5 %
Forlengelse ved tverrgående brudd:	110 %	+/- 20 %
Temperaturresistens:	- 30°C / + 90°C	
Motstand mot vanntrykk:	min. 0,2 bar	
Bærebane:	polypropylen ikke-vevd 60 g/m <sup>2</sup>	
Trykk:	Aqualex	
Farge:	svart	
Lengde på rull:	10m og 20m	
Diameter papphylse:	76 mm	
Innpakning:	enkeltkartonger med etikett og varebeskrivelse, mengde og strekkode	
Farge innpakning:	hvit.	
Batch/produksjonsmerking:	På innsiden av hver papphylse.	
Oppbevaring:	Kjølig og tørt. Unngå direkte sollys. Benyttes innen 12 måneder fra produksjonsdato.	