

Folielim MUR

Forsegling av dampsperrer

Beskrivelse :

En-komponent, elastisk klebemasse til forsegling av dampsperrer til betong, pusset murverk, metaller etc.



Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til byggfolier av polyetylen og AirGuard® dampsperre produkter. Anvendes til forsegling og tilslutning til andre bygningsmaterialer som betong, pusset murverk, metaller etc.

Lagring :

Maks 12 mndr. i uåpnet pakning. Lagres tørt og beskyttet mot UV stråling, i temperaturer mellom +5 °C og +25 °C,

Tilbehør :

Isola Tape Primer

Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det at underlaget må være tørt, rent og støvfritt uten kjemikalier som kan påvirke folielimets heft. Limet påføres det sementbaserte underlaget i en jevn streng med en fugepistol for patron eller pose. Folien kan enten klebes til limet umiddelbart («våt metode») eller senere når limet er tørket men fortsatt er klebrig («tørr metode»).

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m

AirGuard Reflectiv. 1,50x50m

Airguard Sd5

Byggfolie

Dampspærre folie

Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Folielim MUR

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	Polymer dispersjon	-

Varenummer	Forpakning
537206	Pose
537207	Patron

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Tetthet	-	Kg/L	1,1
ph	-	-	7-9

