

Isoflex

Forenkler kompliserte tetteoppgaver

Beskrivelse :

Kreppet aluminiumsbånd med selvklebende butyl kontaktflate. Miljøvennlig alternativ til å løse tettinger og overganger hvor man tidligere benyttet bly.



Bruksområde :

Benyttes til tetting av gjennomføringer. Leveres på rull, 30 cm bred og 5 meter lang. Forbruk: Etter behov.

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Montering :

Det anbefales at pipebeslag tekkes med Isoflex selvklebende aluminiumsbånd. Dersom Isoflex benyttes må avslutning på pipestokken tekkes over med innfelte beslag i pipe eller heldekkende pipehatt. Det anbefales å kutte platene på hver side mot pipestokken, slik at plateendene mot seksjonslinjene i ytterkant ikke kuttet.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Takpl Powertekk Sort
Takpl Powertekk Grå Struktur
Takpl .Excl.Matt Silence Sort
Takpl Powert Excl.Silence Sort
Takpl Powertekk Excl. Sort
Se flere tilbehør på www.isola.no

Isoflex⁷⁸⁵⁷¹³

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Dekkende mål	5000x300	mm
Bredde	300	mm
Lengde	5000	mm
Farge	Sort	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

