

## PRESTANDADECLARATION

### Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke

#### Byggprodukt

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke som uppfyller kraven enligt EN 14081-1:2005+A1:2011. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

#### Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

#### Tillverkare

Företag: Lida Timber AB  
Adress: Hestravägen 37  
333 77 Burseryd  
Sverige  
Telefon: +46 371-36650  
E-post: [info@lidatimber.se](mailto:info@lidatimber.se)  
Hemsida: [www.lidatimber.se](http://www.lidatimber.se)

#### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda


System 2+.

#### Certifiering

Det anmälda organet RISE Research Institutes of Sweden (identifikationsnummer 0402) har utfört inspektion av tillverkningsanläggningen, tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. RISE har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll Nr. 0402 – CPR – 427603.

#### Angiven prestanda

Prestanda för hållfasthetssorterat konstruktionsvirke i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081-1:2005+A1:2011. Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering.



### **Väsentliga egenskaper**

Träslag/träslagsgrupp  
Växtregion  
Tjocklekar (brandmotstånd)  
Bredder (brandmotstånd)  
Ytkvalitet  
Fuktkvot vid sorteringen  
Hållfasthet, styvhet och densitet  
Naturlig beständighet  
Reaktion vid brandpåverkan  
Avgivning av farliga ämnen

### **Prestanda (deklarerade värden)**

WPPA: Gran (*Picea abies*) eller Furu (*Pinus sylvestris*)  
NNE Europe  
30 - 75 mm  
60 - 225 mm  
Sågat eller hyvlat  
Sorterat torrt (Dry graded)  
C30, C24, C18, C16 eller C14 (Enligt EN 338)  
4 (enligt SS-EN 350-2)  
D-s2, d0 (enligt SS-EN 14081-1, Tabell C.1)  
Produkten innehåller inga ämnen som behöver deklaras

Att prestanda för vår byggprodukt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Burseryd den 2023-01-17

Lida Timber AB

Anders Johansson, Platschef