

ULTIPRO TAKSHINGEL // TEKNISK DATABLAD //

1. Produktbeskrivelse

Ultipro takshingel har en stamme av glassfilt som er belagt med SBS-asfalt på begge sider. Øvre del av underside er bestrødd med finkornet sand. På undersiden av takshingeltungene er det klebefelt av bitumen som er belagt med beskyttelsesfolie. Beskyttelsesfolien rives av ved montering. Overside er bestrødd med granulat.

Leveres i farge sort.

2. Bruksområde og betingelser:

Ultipro takshingel an benyttes på luftede og kalde tretak med minste fall 15°. Underlagsbelegg av asfalt skal benyttes

Laveste temperatur for legging uten forvarming av klebefeltene er 5 °C.

Montering: se egen leggeveiledning

Se også Byggforskseriens byggdetaljblad 544.105 *Tekking med asfalttakshingel*

3. Lagring

Lagres liggende på pall, kjølig og ikke utsatt for direkte sollys.

4. Avfallsbehandling

Ultipro takshingel sorteres som restavfall på byggeplass og leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1621 | 0007 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 03 01