

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

I henhold til vår erfaring og informasjon om produktet er det ingen skadelig effekt på helse dersom riktig håndtert.

Ved sekundære aktiviteter som sliping, pussing eller saging:

Unngå mekanisk kontakt med øynene. Bruk god industriell hygienep praksis. Sørg for god ventilasjon.

Sørg for god rengjøring for å hindre oppsamling av støv.

Ikke tråkk direkte på panelet.

Relevante S-setninger

-

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift).

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

For brannslukking anvendes vannspray eller CO₂. CO₂ er mindre anbefalt på grunn av mangelfull kjølingskapasitet.

Det er nødvendig med selvberende åndedrettsvern med overtrykk, beskyttelsesdrakt og gassmaske godkjent for syredamp/gass.

Personer uten passende åndedrettsvern må forlate det eksponerte området for å unngå giftige gasser.

PVC er et selvslukkende brannhemmende materiale. Når det blir utsatt for åpen flamme og høy temperatur oppløses det og frigjør store

mengder av HCl som er flammehemmende. Det fortsetter ikke å brenne etter antenning uten en ekstern brannkilde.

HCl har en syrlig stikkende lukt som forårsaker reaksjoner ved lave konsentrasjoner. HCl gassgrense= 0.77 ppm.

Høye konsentrasjoner av HCl vil forårsake irritasjon av luftveiene. Veldig høye konsentrasjoner forårsaker forbrenninger i luftveienes

slimhinner.

OSHA tillatte luftbåren PEL er 5 ppm og må ikke overskrides på noen måte.

ACGIH anbefaler en luftbåren grense på 5 ppm som ikke skal overskrides.

PVC avgir sotrøyk under forbrenning

2. INNEMILJØET

Anbefalt utluftingstid

Foreligger ikke.

Emisjon

Partikler eller fibre:

Gasser:

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

4. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet er egnet for mekanisk gjenvinning. Etter passende behandling kan produktet smeltes og resirkulere i nye støpte artikler. Produktet er praktisk talt uløselig i vann, ingen økologiske problemer kan forventes dersom produktet er riktig håndert.

Dette produktet er ikke lett nedbrytbart

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste

-

5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING

Stoffer oppført på kandidatlisten

-

Stoffer oppført på prioritetslisten

-

Kommentarer

-

6. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

17 02 03

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Glasfiber & Plastprodukter AB
Adresse	Box 10300
Postnr. og poststed	434 23 Kungsbacka
Telefon	+46 31 87 00 10
Telefaks	info@gop.se
E-post	www.gop.se
Internett	Glasfiber & Plastprodukter AB