

Bruksområde

ESSVE Sponplateskrue er beregnet for montering av spon-, board- eller plywoodplater samt list- og gulvsokkel innendørs, mot stålstender. Borkapasitet 0,4 – 0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med gulkromatisert overflatebehandling. Den har

krysspør Ph2. Hodet har fire skjærende riller som forsinker skruen og etterlater en jevn overflate uten flisdannelser.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 28-55 mm, 2000-2800/min.



Tekniske data

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Materiale | Herdet stål SAE C1018 |
| Overflatebehandling | Gulkromatisert 5 µm |
| Skrueforbruk | Ca 20 stk/m ² |
| Korrosivitetsklasse | C1 |

Sponplateskrue for stålstender, gulkromatisert

ESSBOX forpakninger

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dk × L mm | D mm | B mm | Bits nr | ESSBOX størrelse | Ant/forp | Forp/kartong |
|--------|----------|---------------------|------|------|---------|------------------|----------|--------------|
| 553128 | | 3,9 × 28 | 7,2 | 20,0 | Ph2 | | | |
| 553129 | 50381312 | 3,9 × 28 | 7,2 | 20,0 | Ph2 | 304 | 1000 | 4 |
| 553143 | 44824916 | 3,9 × 42 | 7,2 | 30,0 | Ph2 | 304 | 900 | 4 |
| 553155 | 11351582 | 3,9 × 55 | 7,2 | 40,0 | Ph2 | 304 | 500 | 4 |

