

# Produktdatablad

## SIGA-Fentrim® IS 2



Oppdatert den: 02.11.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

**Montering og brukerveiledning:** se bruksanvisning

**Materiale:** spesialfolie-/filt-kombinasjon fra PO med SIGA-høyytelseslim som kan pusses over

**Emballasje:**

Fentrim IS 2 75 mm	8 ruller / kartong
Fentrim IS 2 100 mm	6 ruller / kartong
Fentrim IS 2 150 mm	4 ruller / kartong
Fentrim IS 2 200 mm	2 ruller / kartong
Fentrim IS 2 250 mm	2 ruller / kartong
Fentrim IS 2 300 mm	2 ruller / kartong

### Egenskaper:

		Metode	Enhet	Verdi
<b>Dimensjoner</b>	lengde / bredde		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
<b>Temperaturbestandighet</b>			°C	-40 °C til +100 °C
<b>Bearbeidingsstemperatur</b>			°C	fra -10 °C
<b>Direkte værpåvirkning</b>			måneder	max. 3
<b>s<sub>d</sub>-verdi</b>		EN 1931	m	2
<b>Strekkestyrke</b>	langs tvers	EN 12311-1	N/50mm	210 150
<b>Bruddforlengelse</b>	langs tvers	EN 12311-1	%	70 100
<b>Brannegenskaper</b>		EN ISO 11925-2	klasse	E
<b>Lufttetthet Fugegjennomgangskoeffisient Referanseluftgjennomslipp relatert til lengde</b>	a-verdi Q <sub>1000</sub> -verdi	EN 12114	m <sup>3</sup> /(hmdaPA2/3) m <sup>3</sup> /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
<b>Slagregnsikker</b>	P <sub>max.</sub>	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
<b>Aldringsbestandighet</b>	høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler			
<b>Lagring</b>	ingen tidsbegrensing			
<b>Farge</b>	svart			