

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	0,68L, 2,7L OG 9L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	AKRYL DISPERSION
GLANS:	10
DENSITET:	1,3
TØRRSTOFF:	38
BREKKING:	KAN BREKKES
FORBRUK:	7-10 m <sup>2</sup> /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	1 TIME
BRUKSTØRR:	4 TIMER
LAGRING:	FROSTFRITT



**Opus V** er en akryl veggmalning i glans 10 for bruk innendørs. Benyttes til mellom- og toppstrøk på bygningsplater, glassfibervev, sandsparkel, puss, betong m.m. i tørre rom.

#### Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med grovrengjøringsmiddel egnet for maling. Etterskylt godt. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes. Ubehandlet mur, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes, børstes, og seises før påføring av Opus V.

#### Bruk:

Opus V er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Opus V påføres best med rull, men pensel kan også brukes. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp 5 °C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

#### Øvrig informasjon:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr.

Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer til sistestrøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.

#### Miljø og sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad.



Dette produktet er miljøtilpasset og oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For informasjon se: [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder <1 g/l VOC.

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Produktet tilfredsstillter BREEAM-NOR HEA 02.

Opus Ultravegg inneholder ingen stoffer på A20-listen.