

# STYRKESORTERT KONSTRUKSJONSVIRKE AV HELTRE

REDIGERT JUNI 2017

SIDE 1 / 2

## 1. PRODUKTBSKRIVELSE

Bergene Holm AS' styrkesorterte konstruksjonsvirke av gran eller furu er fremstilt fra PEFC-sertifisert tømmer fra godkjente hogstområder. Foredlingen frem til ferdig konstruksjonsvirke er gjennomført etter anerkjente prinsipper.

Produktene er høvlet med firkantet tverrsnitt og levert med avrundede, rette eller skrånede kanter. Produktetne er ment til bruk i bærende konstruksjon-er i klimaklasse 1 og 2.

Bergene Holm AS er medlem av Norsk Trelastkontroll og trelasten er sortert iht. EN-EN 14081-1 eller NS-INSTA 142 og leveres i styreklasse C14, C24 og C30. Fingerskjøtt konstruksjonsvirke er produsert iht. EN 15497:2014.

Hver hele planke leveres med individmerking der NS-merket med krone, godkjenning/avdelingsnummer og styrkeklasse er med, i tillegg til CE-merket. Produktene er sortert med tanke på styrke, mens forhold som har med utseende ikke tillegges samme vekt.

### Bergene Holm AS avdelingsnummer:

017 / Kirkenær 021 / Skarnes 023 / Larvik  
043 / Nidarå 057 / Seljord 064 / Haslestad  
122 / Brandval

Gran og furu treverk har brannmotstand D-s2,d0 iht. NS-EN 13501-1.

### Lagring før montering

Produktene skal lagres plant, stabilt og med god klaring fra terreng. Utendørs må den være tildekket på en slik måte at den lagres luftig og ikke blir eksponert for direkte sollys og oppfukning.

Bakken må tildekkes hvis underlaget fukter opp materialene.

### Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normalt bruk og slitasje. Gran og furu er i holdbarhetsklasse 5 iht. NS-EN 350-2.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

### Ettersyn/kontroll

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner. Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og/eller fukt, må overflatebehandles.

### Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

## 3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid, kan det utvikles muggsopp på overflaten.

## 4. HMS-REFERANSER

Se HMF dokument:

**"Styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre"** angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.



Styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre (PDF)  
<http://bit.ly/2shmqXS>

## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:** Overflatebehandlet trevirke

**Avfallshåndtering:** Forbrenning og energiutnyttelse.

**Opprinnelsenæring:** Bygg og anlegg.

**Kode for avfallsbehandling:** 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

# STYRKESORTERT KONSTRUKSJONSVIRKE AV HELTRE

REDIGERT JUNI 2017

SIDE 2 / 2

## 6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bergene Holm AS
Organisasjonsnr.	NO 812 750 062 MVA
Postadresse	PB 2060 Stubberød 3255 LARVIK
Telefon	+47 33 15 66 66
E-post	firmapost@bergeneholm.no