

**YDEEVNEDEKLARATION**  
**DoP N° 003 - 2020/01/01**  
**Type BMI AeroDek Unique Plus P**

---



1. Varetypens unikke identifikationskode:  
**BMI AeroDek Unique Plus P**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:  
**Sporbarhed: se varen eller emballagen**
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:  
**EN 14782:2006** Selvbærende tyndplader til tag- og vægbeklædning
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 :  
**Icopal S.A.**  
**Z.I. Hauts-Sarts**  
**Rue de Hermée, 186**  
**BE-4040 Herstal**
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2 :  
**Ikke gældende**
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:  
**EN 14782:2006 AVCP System 4**
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:  
**Fabrikkens produktionskontrol**  
**Typetest**
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:  
**Ikke gældende**

**YDEEVNEDEKLARATION**  
**DoP N° 003 - 2020/01/01**  
**Type BMI AeroDek Unique Plus P**

**BMI** AeroDek

9. Deklareret ydeevne:

**BMI AeroDek Unique Plus P**

Karakteristika	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
<b>Mekanisk resistans</b>	* Efter givne regler	<b>EN 14782:2006</b>
<b>Vandtæthed</b>	Vandtæt	
<b>Dimensionel variation</b>	$12 \cdot 10^{-6} K^{-1}$	
<b>Udskillelse af regulerede stoffer</b>	NPD	
<b>Modstand mod ekstern brandpåvirkning</b>	$B_{ROOF (t1)}, B_{ROOF (t2)}, B_{ROOF (t3)}$	
<b>Holdbarhed</b>	<u>Stål</u> : 0,42 mm, 0,60 mm - <b>EN10169 -1</b> - DX52D + ZM250 <b>EN10346 EP5/EP15</b> .  <u>Belægning</u> : -  SP(PO) (nominel lagtykkelse = 120 $\mu m/m^2$ )	
<b>Reaktion på brandpåvirkning</b>	Euroclasse <b>E - EN 13501 -1</b>	

\* = Lægteafstand  $\leq 400$  mm

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

**Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.**

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Antonio Montagnino  
Operations Director

Herstal den 1. januar 2020