

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Halotex Firesafe UV



Halotex Firesafe UV er en spesiallaget vindsperre godkjent til brannklasse D-s1, d2. Firesafe UV er dampåpen og UV-bestendig.

### Beskrivelse

Halotex Firesafe UV er brannhemmende, og har en robust oppbygning som består av en vanntett polyuretan film som har en polyester fleece laminert til baksiden. Stopper effektivt regn og nedbør samtidig som den slipper fuktighet ut fra konstruksjonen.

Firesafe UV leveres i to dimensjoner:

1,5x25m med selvklebende omlegg

3,0x25m uten omlegg

### Teknisk beskrivelse

#### Egenskap

Dimensjon

Vekt rull

Vekt m2

Farge

Overflate

Underside

Sd-verdi

Vannsøyle

#### Verdi

1,5 x 25 m og 3 x 25 m

7,3 og 14,6 kg

195 gr

Sort

Polyuretan

Polyester non-woven

0,13 meter

> 4000 mm

#### Standard

---

|                                |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Temperaturbestandighet         | -40 til +80 C°  |                 |
| UV-Bestandighet                | 10 år           |                 |
| Brannklasse                    | B1              | EN 13859-2:2014 |
| Kuldemykhet                    | -20 °C          | EN 13859-2:2014 |
| Strekstyrke Langs/Tvers        | 340/240 N/50 mm | EN 13859-2:2014 |
| Bruddforlengelse - Langs/Tvers | 50/70 %         | EN 13859-2:2014 |
| Vanntetthet                    | W1              | EN 13859-2:2014 |
| Rivestyrke - Langs/Tvers       | 210/300 N       | EN 13859-2:2014 |

---

## Bruksområde

Vindsperreren er godkjent i bygg i brannklasse 2 og 3, risikoklasse 1-6 for brannkrav knyttet til utvendig overflate. Halotex Firesafe UV er en UV-bestendig vindsperre for bruk under spaltekledning, med spalter opp til 50 mm. Begrenset oppad til 40 % av totalflaten.

## Monteringsbeskrivelse

Monteres som vanlig vindtetting med horisontale eller vertikale skjøter. Skjøter og gjennomføringer tettes godt med tape og fugemasse.

## Forbruk

Veggens totalt flate + 10%.

## Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys

## Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

## Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

## Referanse Byggforsk

573.121 Materialer til luft- og dampetting

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting

525.101 Isolerte skrå trestak med lufting under undertak

---

## Produktsortiment

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|

---