

1. PRODUKTBeskrivelse

Opus Parkett har en tykkelse på 14 mm, er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsjiktet er lagt på tvers. Toppsjiktet (slitesålen) består av ca. 3,5 mm hardved.

Opus Parkett er ferdig overflatebehandlet med 7 strøk AS (anti-scratch) lakk, herdet ved UV-stråling. Dette garanterer en slitesterk overflate, med hvitpigmentert lakk. Noen produkter har børstet overflate.

Slitesjikt av hardtre: Eik med forskjellige typer overflatebehandling.

Mellomsjikt: Nåletré (gran). Sjiktet er lagt på tvers for å redusere krymping og svelling under skiftende klimaforhold. Undersjikt: Granfinér.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

PRODUKTIDENTIFISERING:

Nobbnr./Artikkelnr.: 60866742 / 101967044

Produkt og sortering: PARKETT EIK LYNØR 3-STAV - Fargespill og yteved, kvist forekommer.

Dimensjoner: 14×215×2200 mm

Overflatebehandling: Hvitpigmentert, 7 strøk AS (anti-scratch), UV-herdet

Vedlegg/dokumentasjon: Ytelseserklæring, Teknisk datablad

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på et parkettgulv. Påse derfor at inngangspartiene er utstyrt på en fornuftig og effektiv måte. Det er viktig med skikkelige grovmatter på utsiden som kan oppta sand og støv, mens det på innsiden bør være matter som opptar fukt. Bord- og stolbein bør utstyres med filtknotter, for å beskytte gulvet mot riper i overflaten. På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter, kontorstoler o.l. bør utstyres med gummihjul.

Daglig rengjøring

Daglig rengjøring av parkett skal utføres med tørre rengjøringsmetoder. Lakkerte gulv skal vaskes med syntetiske vaskemidler uten fett. Bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de vanligste husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/vaskemiddel.

Lakkerte gulv vedlikeholdes med en lakk Refresher som frisker opp matte lakkflater.

MATTLAKKERTE GULV

Ettersyn/kontroll mattlakkerte gulv (fabrikklakkert)

Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med en Polish Matt, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. (Det kan dog oppstå små glansforskjeller mellom det området som blir behandlet og det øvrige gulvet.) Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny lakkering.

Vedlikeholdsinstruks/intervall mattlakkerte gulv (fabrikklakkert)

Mattlakkerte gulv vedlikeholdes med en Polish matt som beskytter lakken, og gir en matt slitesterk overflate. Private hjem bør vedlikeholdes en gang hvert annet år, eller etter behov. Gulv i offentlig miljø (kontor, etc.), eller andre gulv med høy slitasje, bør behandles to til tre ganger pr. år, eller etter behov. Gulv som leveres med et hvitpigmentert Mattlakk må vedlikeholdes med Polish Matt. Vedlikehold på slike gulv bør startes relativt umiddelbart etter at gulvet er tatt i bruk. Regelmessig vedlikehold sikrer lang levetid selv på et hvitpigmentert gulv.

FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner, og moderat vasking. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 65 %.

GULVVARME

Det finnes ulike produkter på markedet, både på strøm og vann. Vi kan ikke komme inn på de enkelte produkter spesielt, men felles for gulvvarmeanlegg er at effekten ikke må overstige 60 W/m², og overflatetemperatur på undergulvet må ikke overstige 27 °C. Anlegget må være termostatstyrt og montert slik at det gir en jevn og lik belastning over hele gulvflaten. Ved vannbåren varme anbefales det at vannrørene legges på tvers av parkettens leggeretning. NB! Eventuelle pyntetepper på parketten må ikke ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen under teppet og kunne skade parketten.

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon: Se HMS-Fakta.

Miljømerking: Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet er limt sammen med urea-karbamidlim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1-standard. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Optimera AS

Organisasjonsnummer: 967 013 056

Postadresse: Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo

Telefon: +47 22 16 88 00

Internettadresse: www.optimera.no