

[...](#) [Sett med HSS-spiralbor](#)[Tilbake](#)

## Sett med HSS-spiralbor

HSS-spiralboret sørger for stødig og sterk boring ved standardmessige oppgaver på metall

[Velg produktvariant](#)[Quicknavigation](#)

## Produktfordeler

### Sett med HSS-spiralbor

HSS-spiralboret sørger for stødig og sterk boring ved standardmessige oppgaver på metall

- 135-graders todelt selvsentreringsspiss kombinerer aktiv skjæring med perfekt sentrering uten forskyvning
- Presisjonsslipte bor fremstilt av HSS gir raske resultater
- Unødvendig med forhåndskjørning eller forboring i en diameter på opptil 10 mm

[Direkte til variantoversikten](#)

### Produktdetaljer

Det HSS-slipte spiralboret for boring gjennom metall med maksimal presisjon. Borets eksponerte 135-graders todelte selvsentreringsspiss kombinerer aktiv skjæring med perfekt sentrering uten forskyvning – for maksimal presisjon. Med den todelte spissen er det dessuten unødvendig med forhåndskjørning eller forboring i opptil 10 mm. Dette presisjonsslipte boret som er fremstilt av HSS (hurtigstål), gir opptil 40 % raskere boring og opptil 50 % lavere matetrykk enn standardlipte HSS-bor med tverregger. Dette boret er designet for boring av hull i legert og ikke-legert stål, støpestål, støpejern, sinterjern, formbart støpejern, ikke-jernholdige metaller og hardplast. Det har et sylinderskafts-system (skaftet har den samme diameteren som boret) og er beregnet for bruk i drillstativ og driller.

Det HSS-slipte spiralboret er fremstilt i henhold til DIN 338. Boret er av typen N (notvinkel) med en 135-graders spiss

og en diametertoleranse på h8.

## Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Diameter mm	Arbeidslengde mm	Samlet lengde mm	Mål på sett mm	Innhold i pakken
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0	12 / 18 / 24 / 24 / 30 / 33 / 33 / 39 / 43 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 69 / 75 / 81 / 87	34 / 40 / 49 / 49 / 57 / 61 / 61 / 70 / 75 / 75 / 80 / 86 / 93 / 93 / 109 / 117 / 125 / 133	180,0 x 85,0 x 45	18 Stk.
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0	-	-	-	19 Stk.
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0	12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87	-	-	19 Stk.
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0	12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87	-	172,0 x 115,0 x 42	19 Stk.
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0	12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101	-	-	25 Stk.
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0	12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101	-	200,0 x 115,0 x 58	25 Stk.

## Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name



## Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Stødig og sterk boring for standardbruksområder

**Sett med HSS-spiralbor**



Lang levetid ved boring i rustfritt stål

**Sett med HSS-spiralbor i kobolt**



Maksimal levetid

**Sett med HSS-spiralbor i titan**



Jevn forsenkning i myke materialer

## Forsenkerborsett



Fremstilt av HSS

## Sett med HSS-trinnbor



Svært robust med slagdriller

## Sett med Impact Control HSS-spiralbor



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

