



PROFESSIONAL

FS800-SP2

SAFESTEP DUO - SUSPENSION TRAUMA RELIEF STRAP

FS800-SP2 is a foot loop designed to avoid hang trauma after a fall.

- Allows to place both feet on the loop;
- Easy to use and fits all leg lengths;
- Silicone bag assures safe accommodation of the equipment and, due to being water resistant, this silicone innovation has the advantage of ensuring greater protection of the webbing and, consequently, longer durability of the equipment;
- The bags can significantly accelerate the unwinding or reeling of the webbing and its quick opening or closing by means of a semi-automatic zipper.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	N/A
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	N/A
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL

Polyester

WEIGHT PER SIZE | EAN PER SIZE

FS800-SP2 - 1.76kg - 5605423802290



PROFESSIONAL

FS800-SP2

SAFESTEP DUO - SUSPENSION TRAUMA RELIEF STRAP

FS800-SP2 é um pedal projetado para evitar traumas após uma queda.

- Permite colocar ambos os pés no loop;
- Fácil de usar e adapta-se a todos os comprimentos de perna;
- Bolsa de silicone garante acomodação segura do equipamento e, por ser resistente à água, essa inovação do silicone tem a vantagem de garantir maior proteção da cinta e, conseqüentemente, maior durabilidade do equipamento;
- Os sacos podem acelerar significativamente o desenrolamento ou enrolamento do tecido e sua rápida abertura ou fechamento por meio de um zíper semiautomático.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	N/A
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	N/A
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL

Polyester

PESO POR TAMANHO | EAN POR TAMANHO

FS800-SP2 - 1.76kg - 5605423802290



PROFESSIONAL

FS800

ANCHOR SLING

The FALL SAFE® FS800 SLING it's an anchor sling made from 25 mm webbing polyester. It is constructed with load bearing stitches giving this device a minimum breaking load strength of 22 kN.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Polyester webbing
CLASS	B
MAX STRENGTH	22 kN
MAX RATED LOAD	120kg
MAX USERS NO.	1
DIMENSIONS	0.50 m to 6 m

WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS800-0.50M - 0.60kg - 5605423820454
	FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180
	FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227
	FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159
	FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036
	FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135
	FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029
	FS800-1.5M - 0.14kg - 5605423820799
	FS800-1.2M - 0.11kg - 5605423420142
	FS800-0.8M - 0.80kg - 5605423420173
FS800-0.60M - 0.70kg - 5605423420197	



PROFESSIONAL

FS800

ANCHOR SLING

O FALL SAFE® FS800 SLING é um estropo para ancoragem feito a partir de fita de poliéster de 25mm. É construído com costuras para suporte de cargas, dando a este dispositivo uma mínima carga de ruptura de 22 kN.

Informação Técnica	
TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Polyester webbing
CLASSE	B
FORÇA MÁX	22 kN
CARGA MÁXIMA	120kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
DIMENSÕES	0.50 m to 6 m

PESO POR TAMANHO | EAN POR TAMANHO

FS800-0.50M - 0.60kg - 5605423820454
FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180
FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227
FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159
FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036
FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135
FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029
FS800-1.5M - 0.14kg - 5605423820799
FS800-1.2M - 0.11kg - 5605423420142
FS800-0.8M - 0.80kg - 5605423420173
FS800-0.60M - 0.70kg - 5605423420197



PROFESSIONAL

FS930

FS930 SERIES - FALL ARREST BLOCKS - 2M

FS930 DYNE SERIES is a range of retractable fall arrest blocks made of polyamide, stainless steel and carbon steel with highly resistant Dyneema® webbing. This block has a length of 2 meters and is certified according to the EN360 standard. It comes equipped with an energy absorber and fall indicators as well as a swivel anchor on top connected to the connector for greater user mobility. Its design and internal mechanism minimize the act of braking the equipment to prevent it from braking when it is unintentional and this keeps the movement of users freer and more productive.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN360:2002
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Steel, carbon, Dyneema®, Aluminium, PA6
WEBBING TYPE	Dyneema®
FALL ARREST INDICATORS	Yes
CONNECTORS	Aluminium
ENERGY ABSORBER	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
LENGTH	2 m

WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS930-TB - 1.88kg - 5605423470352
	FS930-ZZ - 1.51kg - 5605423807066
	FS930-TY - 1.20kg - 5605423808575
	FS930-TC-19 - 1.51kg - 5605423812473
	FS930-TC - 1.51kg - 5605423802269
	FS930-FC - 1.82kg - 5605423813258
	FS930-BC - 1.93kg - 5605423801057
	FS930-B - 1.30kg - 5605423802887



PROFESSIONAL

FS930

FS930 SERIES - FALL ARREST BLOCKS - 2M

FS930 DYNE SERIES é uma gama de blocos retráteis antiqueda fabricados em poliamida, aço inoxidável e aço carbono com fita Dyneema® de alta resistência. Este bloco tem um comprimento de 2 metros e é certificado pela norma EN360. Vem equipado com absorvedor de energia e indicadores de queda assim como uma âncora giratória no topo de ligação ao conector para maior mobilidade do utilizador. O seu design e mecanismo interno minimizam o ato de travagem do equipamento para evitar que trave quando não seja intencional e isto mantém o movimento dos utilizadores mais livres e produtivos.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN360:2002
INTRASTAT	84798997

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Steel, carbon, Dyneema®, Aluminium, PA6
TIPO DE FITA	Dyneema®
INDICADORES DE QUEDA	Yes
CONECTORES	Aluminium
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
COMPRIMENTO	2 m

PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS930-TB - 1.88kg - 5605423470352
	FS930-ZZ - 1.51kg - 5605423807066
	FS930-TY - 1.20kg - 5605423808575
	FS930-TC-19 - 1.51kg - 5605423812473
	FS930-TC - 1.51kg - 5605423802269
	FS930-FC - 1.82kg - 5605423813258
	FS930-BC - 1.93kg - 5605423801057
	FS930-B - 1.30kg - 5605423802887



BASIC COMFORT

FS2025

BERKUT 5 - FULL BODY HARNESS

FS2025 BERKUT 5 is a full body harness with a dorsal D-Ring (A - EN361) and 2 front loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). This harness is built in two colors (high visibility orange and black) for easier orientation when dressing and it has comfort paddings at shoulders and legs. It has 5 adjustment points at shoulders and chest and legs, which make it perfectly adjustable to the user. The grey contrasting stitch on the webbing allows the inspection to be easier. This harness is identified with S/N tag and QR code for easy tracking and control.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicone, PA6
WEBBING TYPE	PES webbing 45mm high visibility; PES elastic webbing 45mm black
D-RINGS	ST D-ring at back, 2 front loops
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	Yes
LEG PADDING	Yes
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	1 ST deluxe buckles; 2 ST bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS2025-S/M - 1.90kg - 5605423270877 FS2025-L/XL - 2.10kg - 5605423470390 FS2025-XXL - 2.30kg - 5605423270860



BASIC COMFORT

FS2025

BERKUT 5 - FULL BODY HARNESS

FS2025 BERKUT 5 é um arnês de corpo inteiro com um D-Ring dorsal (A - EN361) e 2 loops frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). Este arnês é construído em duas cores (laranja de alta visibilidade e preto) para facilitar a orientação ao vestir e possui padding confortável nos ombros e pernas. Possui 5 pontos de ajuste nos ombros, peito e pernas, que o tornam perfeitamente ajustável ao utilizador. A costura cinzenta que contrasta com as fitas permite uma inspeção mais fácil. Este arnês é identificado com etiqueta S/N e código QR para fácil rastreabilidade e controlo.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Steel
COMPONENTES TÊXTEIS	Polyester
OUTROS MATERIAIS	Silicone, PA6
TIPO DE FITA	PES webbing 45mm high visibility; PES elastic webbing 45mm black
D-RINGS	ST D-ring at back, 2 front loops
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	Yes
PADDING PERNA	Yes
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	No
SUPORTE DE FERRAMENTAS	No
PONTOS DE AJUSTE	5
FIVELAS	1 ST deluxe buckles; 2 ST bar buckles
INDICADORES DE QUEDA	Yes
SUPORTE DE LONGES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS2025-S/M - 1.90kg - 5605423270877 FS2025-L/XL - 2.10kg - 5605423470390 FS2025-XXL - 2.30kg - 5605423270860