

# SIKKERHETSDATABLAD

Tremco Latexfog

Dato: 2009-06-11



## 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Produkt: **LATEXFOG/AKRYLFUGE**

Kjemisk/teknisk produktbetegnelse:  
Akrylatdispersjonbasert akustikkfugemasse

Leverandør: Arbor-Trading AS  
Produsent: Tremco-Ilbruck AB (sverige)  
Tlf: +47 75185000 +46 31570010  
Fax: +47 75185001 +46 31572007  
Utarbeidet av: Tekn. Avd. (Tremco)

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

Helsefare: Ingen farlige egenskaper er kjent.  
Miljøfare: Produktet vurderes ikke som miljøskadelig.  
Brann: --  
Fysikalsk/kjemisk risikoer: Ingen kjente

## 3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff	CAS-nr.	EINECS	Innhold %	Faresymbol	R-setning
Akrylatdispersjon			20-40		

## 4. FØRSTEHJELP

Innånding: Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.  
Hudkontakt: Tørk av huden med tørr fille eller papirhåndkle før vask av huden med såpe og vann.  
Sprut i øynene: Skyll straks med vann i xx minutter. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.  
Svelging: Drikk et par glass vann.  
Annen informasjon Fjern av tilsølte klær.

## 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Ved brann benyttes vann, pulver, skum, eller CO2.

## TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personbeskyttelse: Bruk riktig verneutstyr. Se punkt 8.  
Miljøbeskyttelse: Forhindre om mulig utslipp i avløpssystem, vassdrag eller mark.  
Oppryddingsmetode: Samle opp mekanisk, og legg i tett beholder. Vask gangflater med vaskemiddel og vann for å forhindre skliulykker.

## 7. HÅNDTERING OG LAGRING

Håndtering: Bruk øyenbeskyttelse og vernehansker.  
Lagring: Oppbevares tørt i godt ventilert lager og i lukket beholder mellom 5 °C og 25 °C i godt ventilert rom.  
Emballasjemateriale: Oppbevares i glass, plast eller rustfritt materiale.

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.


## 9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Beskrivelse (form, farge, lukt): Lettsprøytet masse med hvit farge og svak lukt.  
Kokepunkt: 100 °C  
Flammepunkt: --  
Tetthet: 1600 kg/m<sup>3</sup>  
pH-verdi: 7-9

# SIKKERHETS DATABLAD

Tremco Latexfog

Dato: 2009-06-11



KVALITET

Damptrykk: --  
Ekspløsjons- område: --  
                    White spirit og acetone  
VOC: --

Løselighet i vann: 100 %  
Andre oppløsningsmidler:

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:                      Stabilt.  
Farlige reaksjoner:            Ingen.  
Farlige nedbrytningsprodukter: Ved forbrenning av tørt produkt: Ingen bestemte.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Innånding: --  
Hudkontakt: --  
Sprut i øynene: Sprut i øynene kan gi lett ubehag.

## 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet

Informasjon: Det er ingen data tilgjengelig for selve produktet.

## 13. INSTRUKSER OM DISPONERING

Rester av produkt og forurenset emballasje: Tørket produkt kan behandles som vanlig industriavfall.  
Håndtering av større mengde eller fjerning av flytende produkt drøftes med det lokale avfallsselskapet.

## 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

UN-nummer:                      ADR (veitr.):   Klasse:            Emb.gruppe:  
  
  IMDG (sjøtr.) Klasse:            Emb.gruppe:  
  
  DGR (fly):        Klasse:            Emb.gruppe:  
  
Ikke transportklassifisert.

## 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Klassifisering/merking:       Ikke merkingspliktig.  
Symboler:  
Risiko- og sikkerhetssetninger: --  
  
Brannfarlig vare:                Nei  
Risiko- og sikkerhetssetninger: --

## 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Erstatter 2009-4-26