

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	2,7L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	REN AKRYL
GLANS:	HELMATT
DENSITET:	1,3
TØRRSTOFF:	40
BREKKING:	KAN BREKKES
FORBRUK:	8-10 m ² /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	2 TIMER
BRUKSTØRR:	24 TIMER
LAGRING:	FROSTFRITT OG STÅENDE

Opus UltraMatt Fargeprøve er en vanntynnbar, helmatt akryl veggmalning som gir fargedybde og et vakkert rolig resultat uten gjenskinn. Anvendes til mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks bygningsplater, overmalbar tapet, puss, betong og sandsparkel. Til panel anbefales Opus Ultrafinish 15/40 eller Opus P 15/40.

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Opus Interiørvask. Etterskyll godt. Underlag malt med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Opus UltraMatt. Flater misfarget av nikotin, sot div. fargestoffer påføres minimum ett strøk med Opus Sperregrunn.

Bruk:

Opus UltraMatt Fargeprøve er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk etter behov med Opus UltraMatt. Påføres jevnt og fyldig. Unngå å gå tilbake til halvtørr maling. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp +10°C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.



Øvrig informasjon:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk.

Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres og transporteres stående, tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike batchnummer til sistestrøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.

Miljø og sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se eget sikkerhetsdatablad for produktet.



Dette produktet er miljøtilpasset og oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For informasjon se: www.nordic-ecolabel.org

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder <1 g/l VOC.