

Hammerite Special Metals Primer



Produktbeskrivelse

Hammerite Special Metall Primer er en spesielt tilpasset vanntynnbar grunning beregnet på ikke-jernholdige metaller. Primer kan brukes overalt i huset, hagen og på bilen der det er metall som aluminium, krom, messing, kobber, rustfritt stål og galvaniserte overflater. Primeren gir god vedheft for etterfølgende malingsstrøk og kan males over med de fleste typer maling.

Bruksanvisning

Fjern løstsittende og dårlig forankret maling. Benytt en stålbørste for å fjerne rust og oksidasjon. Slip overflaten med slipepapir. Sørg for at overflaten er fri for fett og smuss. Vask med egnet rengjøringsmiddel, skyll med rent vann og la overflaten tørke. Rør nøye om i malingen før bruk.

Påføring

Egnet maletemperatur er 8 °C til +30 °C. Påfør et tynt strøk på overflaten som skal males. Malingen er støvtørr på 1 time og kan overmales etter 2 timer. Malingen skal IKKE tynnes.

Tekniske data

Bindemiddel: Akryl

Forbruk: 250 ml rekker til ca 4m²

Støvtørr: 1 time (ved +20 °C)

Overmalbar: 2 timer (ved +20 °C)

Densitet: 1.18 g/cm³

Temperaturbestandighet: -30 °C til +150 °C (+80 °C kontinuerlig)

Lagringstid: Minst 2 år i uåpnet emballasje

Emballasje: 250 ml

Farger: Rød

Rengjøring av verktøy: Vann

Lagring: I tørt og ventilert rom. Beskyttes mot frost og sterkt sollys.

Malingsavfall: Leveres på miljøstasjon



Akzo Nobel Coatings AS. Tel +47 66 81 94 00

Databladene er utgitt som en veiledning. Anbefalingene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med for eksempel malingstykkelse, temperaturer etc. Vi forbeholder oss retten til endringer uten foregående informasjon. Brukeren er ansvarlig for at seneste revidering av dette dokument brukes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside: www.hammerite.no