

Produsent

TS Inspekt-Luckor AB, Herrljunga, Sverige.

Distributør i Norge

Saint-Gobain Byggevarer AS GYPROC, Gamle Fredrikstad, Norge.

Produktbeskrivelse

Gyproc INEO Inspeksjonsluke EI30 er en brannklassifisert inspeksjonsluke (brannluke) med brannmotstand EI30. Produktbetegnelsen er GI30. Godkjent for 2 lag 12,5 mm gipsplater. Luken er oppbygd av stålplater og isolert med 40 mm brannbeskyttende isolasjon. Luken er sidehengslet med pianohengsel og har meisellås som enkelt betjenes med en skrutrekker som standard. Det er mulig å få andre låstyper som trekant- eller firkantlås eller Abloy industrilås ved spesialbestilling. Produktdokumentasjon: RISEFR FA-080
Fargekode: NCS 0502-Y

Gyproc INEO Inspeksjonsluke EI60 er en brannklassifisert inspeksjonsluke (brannluke) med brannmotstand EI60. Produktbetegnelsen er GI60. Godkjent for 2 eller 3 lag 12,5 mm gipsplater, eller 2 lag 15,4 mm branngipsplater. Luken er oppbygd av stålplater og isolert med 50 mm brannbeskyttende isolasjon. Luken er sidehengslet med pianohengsel og har meisellås som enkelt betjenes med en skrutrekker som standard. Det er mulig å få andre låstyper som trekant- eller firkantlås, Abloy industrilås eller ASSA sylindrelås ved spesialbestilling. Produktdokumentasjon: RISEFR FA-081
Fargekode: NCS 0502-Y

Anvisninger for drift og vedlikehold

Ettersom inspeksjonsluken består av bevegelige deler vil det fra tid til annen være nødvendig å smøre disse. Dersom luken består av annen låstype enn standard meisellås henvises det til produsent for opplysninger om vedlikehold. Skader på inspeksjonslukens lakkerte overflater kan utbedres ved en avfetting og etterfølgende maling med akryllakk. Unngå avfetting av flater som ikke skal lakkeres ettersom det kan oppstå glansforskjeller. Luker som er brannklassifisert må skiftes ut ved skade.

Renhold

Inspeksjonsluken kan etter behov støvsuges med ett mykt munnstykke, eller rengjøres med en myk kost, klut eller liknende. Det kan benyttes en fuktig klut og et alminnelig mildt rengjøringsmiddel ved behov.

Farlig avfall

Nei.

Demontering

Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes.

Riving og håndtering som byggavfall

Luken kan gå til gjenvinning (stål).

Ytterligere informasjon og dokumentasjon finnes på www.glava.no.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

FEB21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.