

# AQUARELLE XL-GULV 3 & 4 m

## TEKNISKE DATA VINYL GULV 2021

Klassifisering	Standard	Verdi
Gulvtype	EN ISO 10582	Kompakt heterogen vinyl
Bruksklasse	EN ISO 10874	33-42
Tekniske spesifikasjoner		
Total tykkelse	EN ISO 24346	2,0 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,55 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3100 g/m <sup>2</sup>
Ytelse i forhold til CE-klassifisering		
Ytelseserklæring #	EN 14041	0132-0082-DoP-2020-06
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	$\mu \geq 0,30$
Sklihemmende egenskaper	EN 1815	R10
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Varmeledningsevne (m <sup>2</sup> •K/W)	EN ISO 10456	0,02
Tekniske ytelser		
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Styrke sveiseskjøt	EN 684	$\geq 240$ N/50 mm
Trinsehjul	ISO 4918 - EN 425	Ingen delaminering
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Ikke påvirket
Fleksibilitet	SS-EN-ISO 24344 method A (or SS-EN 435*)	Ikke påvirket
Vanntetthet	SS-EN 13553 Annex A	Vanntett
Lysekthet	EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Gulvvarme		Egnet (Maks 27°C)
Miljøytelser		
Totale VOC-emisjoner		$\leq 10$ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (etter 28 dager)
Ftalat-innhold		Ftalatfri

Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (1/21).

