

TAKTORV®

PATENTERT

Nittedals Taktorv® Art. nr. 13130

Et lett torvtak, ca. 130 kg pr. m² ved full vannmetning. Vår patenterte løsning sørger for at taket ligger stabilt. Blåser ikke bort, synker ikke sammen, siger ikke.

Kan legges på tak uten avlastningsrammer opp til 30°.

Nittedals Taktorv® med frø Art. nr. 13129

Har de samme egenskapene som art. nr. 13130.

Forskjellen er at torven i dette produktet inneholder frø.



7 040450 001304



7 040450 131292

VAREDEKLARASJON

Varetype: Veksttorv

Anbefalt bruk: Dyrkningsmedium.

Anbefalt oppbevaring: Ved lengre tids lagring utendørs, anbefales tildekking. For Nittedals Taktorv® med frø, se leggeanvisning.

Sammensetning:

100% sphagnumtorv H2-H5 tilsatt NPK gjødsel med mikronæring og Kalkdolomitt.

Finfordelingsgrad:	Middels til fin
Densitet:	242 kg/m ³
Bruksvolum:	ca. 60 liter
Tørrestoff:	75 g/l
Organisk innhold:	51,3% TS
Surhetsgrad:	pH ca. 5,5
Ledningsevne:	65 mS/m
Fosfor:	21 mg/L
Kalium:	317 mg/L
Kalsium:	500 mg/L
Magnesium:	109 mg/L
Natrium:	19 mg/L
Svovel:	170 mg/L
Jern:	96 mg/L
Nitrat-N:	110 mg/L
Ammonium-N:	16 mg/L

Ved lengre tids lagring vil de oppgitte verdiene kunne endre seg.

Reg. nr. hos Mattilsynet: 6585.

Nittedals Taktorv®

Isolerer mot varme, kulde og støy

Lett i vekt: Kun 130 kg/m² vannmettet

Kan legges uten avlastningsrammer på tak med vinkel opp til 30°

ART.NR.	VOLUM	NOBBNR.	EAN-NR.	ANT./PALL
13130	60 liter	22144307	7040450001304	7,5 m ² /pall (24 stk./pall)
13129	60 liter	23218860	7040450131292	7,5 m ² /pall (24 stk./pall)



Kvalitetsprodukter

NITTEDAL
TORVINDUSTRI A.S



www.nittedal-torvindustri.no