

Produktnavn

Gyproc AquaBead Flex PRO

Produktbeskrivelse

Gyproc AquaBead Flex PRO er en fleksibel hjørnesparkelprofil til inn- og utvendige hjørner i ulike vinkler. Profilen består av en sterk polymerkjerne med perforerte papiroverflater som sikrer optimal vedheft. Innsiden av profilen er belagt med lim som aktiveres med vann.

Sortiment

Gyproc AquaBead Flex PRO per rull	
Bredde (mm)	85
Lengde / rull (m)	25
Antall ruller per kartong (stk)	10
Materialnummer	5200690750
Nobnummer	50712915

Bruksområde

Gyproc AquaBead Flex PRO brukes innendørs til forsterkning av hjørner i ulike vinkler, og kleber til nye, ubehandlede kartonggipsplater. Profilen bør ikke brukes på Glasroc komposittplater, Rigidur fibergipsplater eller Aquaroc sementbaserte plater.

Montering / påføring

Gipsplaten skal være tørr, ren og støvfri. Ved påføring av mindre vann, reduseres arbeidstiden, men med risiko for dårligere vedheft mot kartong. Temperatur og luftfuktighet påvirker tørketiden. Vann skal ikke påføres med klut, svamp, pensel eller lignende som kan fjerne limet fra overflaten.

1. Kapp profilen i riktig lengde.
2. Spray rent vann på innsiden av profilen. Sørg for at profilen blir tilstrekkelig våt.
3. Vent i 20 – 60 sekunder inntil limet er aktivert. Test klebeevnen ved å presse tommelen mot limsiden. Kleber den godt, er profilen klar til montering.
4. Trykk profilen på plass for hånd eller med egnet verktøy. Best resultat oppnås ved bruk av hjørnerulle. Vær nøye med å trykke profilen godt inntil hjørnet, hele veien.
5. Gyproc AquaBead Flex PRO kan sparkles etter 30 minutter.



Tekniske data

Type	Hjørneprofil for inn- og utvendige hjørner i ulike vinkler
Materialkjerne	PET plast
Brukstemp. (°C)	> + 10
Oversparkling etter	ca 30 minutter

Håndtering

Benytt verktøy med lange skaft ved montering av AquaBead Flex PRO i høyden og reduser arbeidsbelastningen.

Oppbevaring

Oppbevares tørt. Eventuell fukt kan aktivere limet i kartongen.

Rengjøring

Eventuelle verktøy rengjøres med vann etter bruk.

Avfallshåndtering

Sorteres som brennbart avfall.

Ytterligere informasjon

Se www.gyproc.no
Teknisk salg og support på telefon 69 35 75 00 – innvalg 2
eller e-post: teknisk.gyprocno@gyproc.com

Gyproc AS

Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • tel: 69 35 75 00 • www.gyproc.no
Ordre/Kundeservice • e-post: ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service • e-post: teknisk.gyprocno@gyproc.com
jan2016. ©Gyproc.

Gyproc AS tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.