

EPD reference: NEPD-2001-885-NO

Forestia AS

Standard sponplater, tykkelse 6 - 40 mm (12 mm vurdert)



Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Vurderingen er gyldig til 10.01.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2021.

Nr. 4289

<p>Inneklima</p> <table border="1"> <tr> <td>Emisjoner av gasser</td> <td>2</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Lukt</td> <td>2</td> <td>○</td> </tr> </table>	Emisjoner av gasser	2	○	Lukt	2	○	<p>Ressursbruk</p> <table border="1"> <tr> <td>Materialressurser</td> <td>3</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Energi</td> <td>3</td> <td>○</td> </tr> </table>	Materialressurser	3	○	Energi	3	○	<p>Helse- og miljø</p> <table border="1"> <tr> <td>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer</td> <td>1</td> <td>○</td> </tr> </table>	Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1	○
Emisjoner av gasser	2	○															
Lukt	2	○															
Materialressurser	3	○															
Energi	3	○															
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1	○															
<p>Drivhuseffekt</p> <table border="1"> <tr> <td>Globalt oppvarmingspotensial (GWP)</td> <td>1</td> <td>○</td> </tr> </table>	Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	1	○														
Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	1	○															

Produsent: Forestia AS

Generisk produkt: Sponplater

Produktgruppe: Bygningsplater

Antatt teknisk levetid: 60 år

Fuktbestandighet: Ømfintlig

Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt

Referanseverdi GWP: 3,38 kg/m² ¹⁾

Bygningdeler:

236 Innvendig overflate

246 Kledning og overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

78,7 % fornybar primærenergi

21,3 % ikke fornybar primærenergi

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig
- ▲ 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)