



## FDV-DOKUMENTASJON

### HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

#### 1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling

##### *Antatt levetid/brukstid*

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

#### 2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### *Rengjøring og rengjøringsmetoder*

Med lett fuktet klut.

##### *Ettersyn/kontroll*

Ingen rutiner

##### *Vedlikeholdsinstruks og -intervall*

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

##### *Fuktbestandighet*

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

#### 3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

#### 4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

#### 5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke



Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.  
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.  
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

## **6 TEKNISK SERVICE**

**Produsent/importør** Birkeland Bruk AS  
Fiboveien 4  
4580 LYNGDAL

**Organisasjonsnr.** NO 985 305 528 MVA

**Telefon** (+47)38 33 33 33

**Telefax** (+47)38 33 33 34

**E-post** [post@birkelandbruk.no](mailto:post@birkelandbruk.no)

**Internettadresse** [www.birkelandbruk.no](http://www.birkelandbruk.no)

*Versjon 1.1*