

Opus Floor

NO Parketten skal lagres tørt, helst i 48 timer og pakkene skal ikke åpnes før parketten skal legges. Fagfolk har sortert og klassifisert parketten. Dersom det er tvil om sorteringen, skal reklamasjoner pga. sortering eller eventuelle synlige feil fremmes før parketten legges.

EN Always store the hardwood flooring in dry conditions for 48 hours and do not open the cartons until just before use. Quality controllers have sorted and graded the parquet. Should there be any doubt concerning grading and/or visual defects, it is important that claims be made prior to the flooring being installed.

PL Podłogę z twardego drewna należy zawsze przechowywać w suchym miejscu przez 48 godzin i nie otwierać kartonów aż do momentu bezpośredniego użycia.

Na różnych etapach procesu produkcyjnego dokonywana jest kontrola jakościowa parkietu w celu wyeliminowania wad. Mimo tego, w przypadku stwierdzenia przez Państwa widocznych wad np. uszkodzeń mechanicznych, jak również dotyczących sortowania, ważne jest aby zgłosić je do nas przed ułożeniem parkietu.

SE Parketten ska läggas torrt i 48 timmar och paketen ska inte öppnas förrän det ska läggas. Kunniga personal har sorterat och klassificerat parketten. Där det skulle vara tvivel om sorteringen ska reklamationer på det eller eventuella andra synliga fel, påvisas innan parketten är lagd.

Monteringsanvisning OPUS parkettgulv

Installation instructions OPUS parquet flooring


Krav til legging

Installation requirements

Rommet må være tørt og oppvarmet. Alle vinduer og dører må være innsatt.

Klimatiske forhold:
Romtemperatur > 15 °C
Relativ luftfuktighet (RF)
30 - 60 %

Krav til undergulv:
Undergulvet skal være tørt, plant og bærende. Toleransegrensen er ± 3 mm per 2 m rettholt.







Parkettgulv & gulvvarme:
Ved bruk av elektrisk gulvvarme er det viktig at overflatetemperatur ikke overstiger 27 °C. Effekten må være maks. 60 til 100 W/m².

Flytende legging på undergulv av betong:
På undergulv av betong legges alltid 0,20 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. I tillegg legges et lag med ullpapp eller annet egnet parkettunderlag mellom plastfolien og parketten.





Legging

Installation steps

Første rad (fra venstre til høyre)





Flere rader (fra venstre til høyre)



Omvendt legging

Reverse Installation



Flytende legging, omvendt (fra høyre til venstre)



Demontering av gulvet

Dismantling

Hele raden:



Tips for å ta vare på gulvet

Tips for preserving value

