

Kortportrett: Serie 196

- Ekstra stiv firkantprofil av aluminium med forsterkningsribber.
- Høy målenøyaktighet. I normalposisjon og posisjon nedenfra-opp 0,5 mm/m.
- To freste måleflater inntil 122 cm.
- Patenterte stoppere sørger for god feste mens du markerer.
- Avtagbare endekapper gjør det lett å plassere vateret i et hjørne.
- Støtdempende endekapper beskytter vaterprofilen ved fall.
- Gripekant for fast, stødig grep.
- 10 års garanti.

Serie 196

Type

Nøyaktighet i normalposisjon	0,029° = 0,5 mm/m
Nøyaktighet i posisjon nedenfra-opp	0,029° = 0,5 mm/m
Måleflater	2 x
Libelletype	1 x horisontalt 2 x vertikalt

Endekapper

	Avtagbar / Sklisikker stopper / Støtdempende
--	--

Ekstra

	-
--	---

Lengde / Art.nr.

61 cm	15233/8
81 cm	15234/5
100 cm	15235/2
122 cm	15236/9
183 cm*	15237/6
200 cm*	17209/1

196-2

Nøyaktighet i normalposisjon	0,029° = 0,5 mm/m
Nøyaktighet i posisjon nedenfra-opp	0,029° = 0,5 mm/m
Måleflater	2 x
Libelletype	1 x horisontalt 2 x vertikalt

	Avtagbar / Sklisikker stopper / Støtdempende
--	--

Ekstra

	-
--	---

196-2 LED

Nøyaktighet i normalposisjon	0,029° = 0,5 mm/m
Nøyaktighet i posisjon nedenfra-opp	0,029° = 0,5 mm/m
Måleflater	2 x
Libelletype	1 x horisontalt 2 x vertikalt

	Avtagbar / Sklisikker stopper / Støtdempende
--	--

Ekstra

	LED
--	-----



Avtagbare, støtdempende endekapper med sklisikre stoppere.



Gripekant for fast, stødig grep.



Type 196-2 LED: Belyste libeller. Optimal lesbarhet.

* Med gjennomgående bro over horisontallibellen – stabiliserer profilen ytterligere.