

# Takshingel Premium

## Produktbeskrivelse

Icopal Takshingel Premium har en stamme av glassfilt og er belagt med SBS-asfalt på begge sider. Underside er bestrødd med finkornet sand. Øvre del av underside er i tillegg belagt med folie for å hindre uønsket sammenklebing i pakkene og på taket. Overside er bestrødd med et sort mineralgranulat og har felter med kraftkleber av bitumen.

Leveres i fargen karbonsort.

## Produktdata

	Verdi	Enhet
Tykkelse	3,2	mm
Byggehøyde	134	mm
Lengde	1000 ± 3	mm
Egenskaper ved ekstern brannpåvirkning <sup>1)</sup>	B <sub>ROOF</sub> (t2)	-



<sup>1)</sup> På trebasert underlag eller Icopal asfalt underlagsbelegg utført i henhold til ENV 1187. For øvrige tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring for produktet.

- Tykkere og ekstra robust takshingel
- Fin overflate med dyp, mørk farge
- Jevn overflate gir mindre vannmagasinering på shingelen

## Bruksområde og -betingelser

Takshingel Premium takshingel kan benyttes på luftede og kalde takkonstruksjoner med minimum 15° takfall. Underlagsbelegg Icopal Underlag Premium eller Underlag Pro skal benyttes ved ett av disse forholdene;

- Takfall mellom 15°-18°
- Værharde strøk, som kystnære områder, fjellområder og steder utsatt for mye vind
- Strøk med store snømengder

Takshingel Premium takshingel kan legges på gammel shingel Type S dersom takvinkelen er minst 19°. Ny og gammel shingel må ha samme byggehøyde.

Laveste temperatur for legging uten forvarming av klebefeltene er 5°C.

*Se også Byggforskeriens byggedetaljblad 544.105 Tekking med asfalttakshingel.*

## Lagring

Lagres liggende på pall, kjølig og ikke utsatt for direkte sollys.

## Tilbehør

- Fot- og møneplater Premium
- Kilrennebelegg Premium
- Luftehatt 15-45°
- Møneventilasjon 15-35°
- Takstige
- Snøfangersystem
- Icopal Taklim

## Avfallsbehandling

Premium takshingel sorteres som restavfall på byggeplass og leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1621 | 0007 | 6000 | \_ \_

--

EAL: 17 03 01

## Godkjenninger og garanti

