

Kombiluftter 10°-50°

Avslutning av ventilasjon gjennom tak

Beskrivelse :

Profiltilpasset kombiluftter for utlufting. Produseres i samme utførelse og farge som Powertekk takpanner.



Bruksområde :

Profiltilpasset Kombiluftter for utlufting av ventilasjon eller soilrør. Passer til rørdimensjon opptil 160 mm. Leveres med multiadapter og takmansjett m/butyl 150 – 165 mm. Forbruk: 1 stk. per gjennomføring.

Lagring :

Lagres tørt

Montering :

Hull til gjennomføringsrøret lages etter at platelektene og Powertekkplatene er montert, og fram til området hvor takhetten skal plasseres. Hullet tilpasses Powertekkplatens modul slik at det oppnås riktig sideomlegg. Powertekkplater skal alltid ligge med omlegg over ventilasjonshettens flenser, på siden og i bakkant. Powertekkplatene skjæres mot takhetten i senter av takhettens små bølger.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Takpl Powert Plano Matt Antras
Powt Plano Matt Silence Atrasi

Godkjenninger og garanti



Kombiluftter 10°-50° 760814

Produktdata	Verdi	Benevnelse
RAL-kode	7021	-
Farge	Antrasitt	-
Overflate	Matt	-
Takvinkel	10°-50°	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

