

Produktnavn:	Plastmo termotak - Twinlite
Produkt- spesifikasjon:	<p>Isolerte takplater med X-struktur i polycarbonat</p> <p>En kanalplate fremstilt av polycarbonat (PC) med innstøpt UV-filter leveres i 10, 16 og 32 mm tykkelse. Tre farger: klar, opal og sotet</p> <p>U-verdi: 10 mm = 2,5 W/m²K 16 mm = 2,1 W/m²K 32 mm = 1,5 W/m²K</p>
Anvisning for drift	<p>Ventilasjon: Uoppvarmede utestuer utluftes slik at man unngår kondens.</p> <p>Ferdsele på taket: Ved ferdsel på taket, f.eks i forbindelse med vask, skal det legges ut avlastning.</p>
Vedlikehold:	Vaskes med vanlig såpevann (zalo) for å fjerne smuss når dette er nødvendig.
Henvisninger/ vedlegg:	<p>Brosjyre: Plastmo Takløsninger</p> <p>Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001</p>
Produsent:	<p>Plastmo AS</p> <p>Eternitveien 30, 3470 Slemmestad</p> <p>Telefon: 66 98 74 50</p> <p>E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no</p>
Sist revidert:	07.11.2019



**Plastmo termotak
- TwinLite**