

JACKON Produktdatablad

Jackon Fibersementplate

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Sementbasert 6mm fasadeplate.

Bruksområde

Jackon Fibersementplate benyttes som pålimt fasadeplate på Jackon Ringmur, Jackon Garasjeelement og Jackon Siroc.

Farger

Fibersementplate: Grå. Det kan være variasjoner i fargenyansen på ulike leveranser fra produsenten. Fibersementplaten kan benyttes ubehandlet eller etterbehandles med murliming for en enhetlig farge på overflaten.

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Montering/utførelse

Referanse til NBI Byggetaljer:

521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen

521.111 Gulv på grunnen med ringmur

521.112 Gulv på grunnen med ringmur

Transport og lagring

Transporteres og lagres på pall på plant underlag.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering. Materialgjenvinning hvis EPS blir separert fra betong. Betong kan da brukes som fyllmasse.

NS 9431-kode for blandet materiale: 9912 / 0011 / 6000 / _

EAL-kode blandet materiale: 170904.

EAL-kode betong: 170101

NS 9431-kode for EPS: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL-kode EPS: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603



HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte

kontrollorganer: SINTEF, Teknisk Godkjenning nr. 2144.

Europeisk standard: Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: -