



Syrefast AC35350 vinkelbeslag brukes ved små bjelke dimensjoner i tre-tre skjøter, eller til skjøting av trebjelke til betong. Beslagene lages av en syrefast plate og brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre. De syrefaste beslagenes bæreevne er de samme som beslagene i vanlig utførelse.

EGENSKAPER



Materiale

- Stålkvalitet: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4

Fordeler

- Rustfri utgave
- Kompakt vinkel
- Forskjellige innfestingsmuligheter, avhengig av hvilket emne vinkelen skal settes fast i – CNA kampsjeker, CSA beslagskruer eller M8 bolt

ANVENDELSE

Skjøter



- Tre-tre skjøter
- Tre-betong skjøter

Bruksområder

- Brukes ved tre-tre skjøter
- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Huller flik A		Flik B	
		A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350S	29181070	50	50	35	2	4	1	4	1

MONTERING

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0x ℓ kamspiker eller CSA5,0x ℓ beslagskruer (merk at bæreevnen reduseres ved bruk av rustfrie CSA beslagskruer).

