

30-65% RH
+18° - +28° C
(+64,4° - +82,4° F)
+/-3 mm (1/8")
2 m (6 3/4")

8-10 mm (5/16 - 3/8")
(1,5 mm (1/16") per meter
(3 4/16") room width)

Max. room dimension for floating installation without separation, 12 x 12m

underlay min. BOEN-Maxima

| Property | KPI |
|-------------------------------|---------|
| Dynamic load, EN13793 | DL25 |
| Static load, EN826 | CS |
| 40 kPa | |
| Sustained static load, EN1606 | CC 5kPa |

For floating installation we recommend min. BOEN-Maxima.

Max. 60 W/sqm
Max. 29° C (84,2° F)

For Scandinavian markets 27° C (80,6° F)

30-65% RH
+15° - +28° C
(+59° - +82,4° F)

Remove / Demontage

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| UK/US | Installation instructions |
| N | Leggeanvisning |
| DE | Verlegeanleitung |
| S | Läggningsanvisningar |
| F | Instructions de pose |
| I | Istruzioni per l'installazione |
| ES | Instrucciones de instalación |
| SF | Asennusohjeet |
| NL | Installatievoorschriften |
| PL | Instrukcja układania |
| RU | Инструкции по укладке |
| CZ | Pokyny pro instalaci |
| TR | Kurulum Talimatları |
| LT | Klojimo instrukcija |
| LV | Iekļāšanas instrukcija |
| EE | Paigaldusjuhend |

GB Our quality controllers have sorted and graded the parquet. Should there be any doubt concerning grading and/or visual defects, it is important that claims be made prior to the flooring being installed. For more information on BOEN and BOEN products, please visit: www.boen.com

N Våre fagfolk har sortert og klassifisert parketten. Dersom det skulle være tvil om sorteringen, skal reklamasjon på sortering eller eventuelle synlige feil fremmes før parketten legges. For mer informasjon om BOEN og BOEN produkter, vennligst besøk: www.boen.no

DE Unsere Qualitätskontrolleure haben jedes Element überprüft und sortiert. Sollten dennoch Beanstandungen bezüglich der Sortierung und/oder visueller Fehler bestehen, so ist es wichtig, uns dies vor der Verlegung mitzuteilen. Für weitere Information über BOEN und BOEN Produkte: www.boen.de

SF BOEN lautaparketti on jo tehtaalla lajiteltu ja pintakäsitelty valmiiksi asennusta varten. Kuitenkin on muistettava tarkastaa laudat ennen asennusta ja mahdollisista näkyvistä vioista on huomautettava ennen parketin asennusta.

NL Het parket wordt gesorteerd en gegradeerd door experts. Mocht er toch twijfel bestaan over gradering en/of zichtbare gebreken, dan is het zeer belangrijk klachten te melden vooraleer het parket gelegd wordt.

RU Наши специалисты по контролю над качеством продукции паркет сортируют и проверяют. При возникновении какихлибо сомнений относительно классификации или видимых дефектов паркета, претензий следует предъявлять еще до укладки паркета на пол.

CZ Parkety rozřídili podle jakosti naši kontrolóri. V případě pochybnosti o řídě jakosti ano v případě vizuálních vad je třeba podat reklamacii před samotnou pokládkou.

TR Bizim kalite kontrolcülerimiz parkeyi siniflandirmiş ve not vermişlerdir. Değerlendirmede herhangi bir şüphe ve/ya da görünen kusur olursa, hak iddiasının parkenin monte edilmesinden önce yapılması önemlidir.

LT Mūsų kokybės kontrolieriai parketlentės išrūšiuoja ir patikrina. Jei kyla bet kokių abejonių dėl rūšies ar vizualių defektų, labai svarbu nusiskundimus pareikšti prieš suklojant grindis.

LV Mūsu kvalitātes kontrolieri par-keta dējus izšķiro un pārbauda. Ja rodas jebkādas šaubas par šķiras vai vizuāliem defektiem, ļoti svarīgi par defektiem paziņot pirms grīdas iekļāšanas.

EE Meie parketilaud on kontrolitud ja sorteeritud. Kui on kahtlusi parketilaudade sordi osas või esineb visuaalseid defekte, esitage preten-sioonid enne põranda paigaldamist.

ES El personal cualificado de BOEN ha seleccionado y controlado la calidad de fabricación. Sin embargo, es imprescindible verificar individualmente cada lama antes de la instalación y si se encuentran deficiencias en cuanto a la selección o se evidenciasen fallos visibles, es importante que esto se nos comuniqué antes de la colocación.

I Le tavole sono tutte selezionate in base alla scelta ed esaminate dai responsabili del controllo qualità. Qualsiasi dubbio o reclamo in merito alla scelta e/o a difetti visivi va segnalato prima della posa del parquet.

F Notre personnel qualifié s'est chargé de la sélection des choix et de la vérification de la qualité de fabrication. Toutefois, il est impératif de vérifier individuellement chaque lame avant la pose afin de s'assurer du choix et/ou des défauts visuels. Pour plus d'informations: www.boen.com

S Vår kunniga personal har sorterat och klassificerat parketten. Där det skulle vara tvivel om sorteringen ska reklamationer på det eller eventuella andra synliga fel, påvisas innan parketten är lagd. För mer information: www.boen.se

PL Nasze personell kwalifikowane jest odpowiedzialne za selekcję i kontrolę jakości parkietu. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek defektu, należy zgłosić to przed położeniem parkietu.



**Installation
instructions**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LEGGEANVISNING / VERLEGEANLEITUNG / INSTRUCTIONS DE POSE /
ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ / KLOJIMO INSTRUKCIJA

UK/US Always store the hardwood flooring in dry conditions and do not open the cartons until just before use.

N Parketten skal lagres tørt, og pakkene skal ikke åpnes før parketten skal legges.

DE Bitte die Ware vor der Verlegung immer trocken lagern und die Pakete erst direkt bei Verlegebeginn öffnen.

S Parketten ska läggas torrt och paketen ska inte öppnas förrän det ska läggas.

F Stocker toujours les colis dans un local sec et ne pas les ouvrir avant la pose.

I I pacchi contenenti il nostro parquet devono essere sempre collocati in un luogo asciutto e non devono essere aperti prima dell'utilizzo.

ES Por favor, almacene siempre la mercancía en lugar seco y no abra los paquetes antes de la colocación.

SF Aava parkettipakkaukset vasta juuri ennen asennuksen aloittamista.

NL Steeds de pakken parket in droge omstandigheden bewaren en slechts te openen vlak voor gebruik.

PL Prosimy, składować kartony z podłogą w pomieszczeniach suchych i rozpakowywać bezpośrednio przed układaniem.

RU Паркетные доски храните в сухом помещении в оригинальной картонной упаковке, которую открывайте лишь непосредственно перед укладкой.

CZ Kartony se otevírají až těsně před pokládkou.

TR Parke kartonlarını her zaman kuru şartlarda saklanmalıdır ve kullanılmadan önce açılmamalıdır.

LT Kartonines parketlenčių dėžes saugokite sausose patalpose ir atidarykite tik prieš pat suklojimą.

LV Kartona parketa dėžu kastes uzglabājiet sausās telpās un atveriet tikai pirms iekļāšanas.

EE Parketilaudu hoidke kuivas ruumis ning tootjapakendites ja avage pakendid vahetult enne paigaldamist.



| |
|--|
| 06 |
| Boen AS |
| Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway |
| Parquet flooring according to EN 15469:2017-12 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness; parquet for indoor use |
| DOP 4658; NB 0766 |
| Dfl-s; E1, density >= 500kg/m ³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK |

boen.com