

Reflekerende Tape

Dampsperre tape

Beskrivelse :

Tapen består av Tyvek® med aluminiumbelagt, reflekterende overflate og klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av en folie som rives bort når tapen skal benyttes. Tapen er diffusjonstett, klebesterk og svært aldringsbestandig.

Produktet er dimensjonsstabil ovenfor fukt og hefter på flater med overflate temperaturer ned mot 0°C. Tapen har god klebeevne til AirGuard Reflective dampsperre, gips- og trefiberplater, treverk, metall etc.

Tapen er stiv og stabil og kan enkelt rives for hånd i passende lengder.

Bruk av Tyvek® Tape hindrer luftlekkasje og bidrar til et energieffektivt og fuktsikkert bygg.

Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til AirGuard® Reflective dampsperre. Anvendes til forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger til andre bygningsmaterialer.

Lagring :

Lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C.

Tilbehør :

Isola Tape Primer

Godkjenninger og garanti



Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det at skjøtene og detaljer som skal forsegles ligger slett og plant uten folder og bretter. Underlaget må være tørt, rent og støvfritt uten kjemikalier som kan påvirke tapens heft. Ved forsegling av omlegg og tilslutninger fordeles bredden av tapen omtrent likt på de to flatene som skal forsegles.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

AirGuard Reflectiv. 1,50x50m



Reflekterende Tape ⁵³⁷¹⁷³

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	75	mm
Lengde	25000	mm
Vekt (pr enhet)	1000	g
Materiale	Tyvek med metallisert overflate	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

