

ULTIPRO TØRRBETONG B35 // YTELSESERKLÆRING //

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Ultipro Tørrbetong B35.

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4

Produksjonsdato angitt på emballasjen.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Til små støpearbeid, inne og ute.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

Produsert for Optimera AS. Østre Aker vei 260. Postboks 40, Haugenstua. 0915 Oslo.

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)

Ikke relevant.

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V

System +2.

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard

Produktet samsvarer med krav til tørrbetong gitt i rundskriv 1/18 "Sertifisering av tørrbetonger" utgitt av Kontrollrådet herunder samsvar mot NS-EN 206+NA-Betong.

8. Angitt ytelse

Trykkfasthet - B35
Kornstørrelse - 0- 6 mm
Bindemiddel - Portland sement
Herdetid - 28 dager
Brannpåvirkning - A1

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet av Optimera AS på grunnlag av tilgjengelig teknisk dokumentasjon og prøvingsresultater for produktet, med tillatelse fra den opprinnelige produsenten, DoP nr. NR. 0025 CPR 2025.04.22.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Even Mjelde
Produktsjef Tyngre Byggevarer

Oslo, 21.10.2025