

PRODUKTDATABLAD

POWER COAT FLUORESCERENDE SPRAY

**POWER
COAT®**

BRUKSOMRÅDE

- Kan brukes både på tre, metall og de fleste typer plast
- Meget synlig både i dagslys og i mørke i UV -belysning

BESKRIVELSE

- Hurtigtørkende fluorescerende spray til sikkerhets- og signalmerking for innvendig og utvendig bruk
- Slagfast, og motstandsdyktig mot bensin
- Ikke tilsatt bly, aromater eller cadmium



TEKNISKE DATA

- | | | | |
|--------------|------------------|---------------|-------------|
| • Basis | Akryl-harpiks | • Tørketider | |
| • Farge | rød, orange, gul | Støvtørr | ca. 5 min. |
| • Emballasje | 500 ml spray | Berøringstørr | ca. 40 min. |
| | | Fullt herdet | 24 timer |

PÅFØRING

Overflaten må være fri for rust, ren/tørr og uten fett og andre forurensninger. Før man anvender Power Coat Fluorescerende Spray anbefales en hvit grunning for å gjøre flaten jevn. Dette vil øke lysvirkningen. Effekten vil også være avhengig av påføringstykkelse.

For utendørs bruk bør Power Coat Fluorescerende Spray beskyttes med Power Coat Klar Lakk. Dette vil øke holdbarheten mot vær og vind.

LAGRING

Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes iht. gjeldende forskrifter.

SIKKERHETSDATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.jsc.no, www.ecoonline.no, www.nobb.no og www.cobuilder.no.

PR-nr.: 85213

s. 1/1