

Topphengslet garasjevindu

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Standard utadslående topphengslet trevindu med 2-lags glass og 103mm karm leveres etter følgende spesifikasjoner:

Trevirke:

Furu i henhold til kravene i europeisk standard EN 942 klasse J10. Alle tredeler er impregnert i innretningen FLOWCO-ROLL med impregnering INDULINE SW-900.

Glass:

2-lags glass, der indre glass er selektivt. Glasstykkelse 23 mm.

Dryppnese:

Aluminiumsprofil. Anodisert.

Pakning:

Silikongummipakning med to kammer (grå)

Overflatebehandling:

Standard er hvitmalt i bomull, NCS S 0502-Y, glans 25

Beslag:

Assa 1228-hengsler og lås VM-280 (må monteres på plassen)

Egenskaper:

Lydisjolasjon tilsvarer ca 31dB.

U-verdi minst 1,5W/(m²K).

NOBB varenummer: 42037846

Dimensjon: -

Farge: -

Overflatebehandling: Malt

Øvrige opplysninger: -



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

Bygg 1 Produkter AS

1410500 Toppengslet Utadsl.
Vindu I Tre

Toppengslet garasjevindu

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Kontroller vinduoverflater hvert år og om nødvendig reparer skader med overflateprodukter beregnet for utvendige arbeider. Ubehandlet vinduer skal behandles før montasje eller umiddelbart etter montasjen. Produktet som er beregnet for å dekke trevirke under utvendige betingelser skal brukes til behandlingen. Vinduene er blitt behandlet med antiseptikere på fabrikken, noe som gjør at trevirket er mer bestandig.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Det er 5 års fabrikkgaranti under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

Fuktbestandighet

Tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no