

NanoBlade-sag

## AdvancedCut 50

Saging av spor og skråkanter er enklere enn noensinne

[Til produktet](#)



### Sentrale produktegenskaper

- NanoBlade-teknologien gjør det enkelt å sage nøyaktig og i 100 % rett vinkel
- Dybkutt sages i én operasjon – trygt og enkelt, uten forboring
- Trinnløs 0–45 ° skråskjæringsfunksjon

### Flere produktfordeler

- Vedlikeholdsfritt: sagbladet trenger ingen smøring eller sliping
- Enkelt å sage riller med de to adapterne som kan settes på
- Forhåndsinnstilling av hastigheten for myk sagstart og materialtilpasset sagehastighet
- Enkelt, trygt og raskt å skifte sagblad: Åpne dekselet, bytt sagblad og lukk dekselet
- Full oversikt over kuttelinjen med CutControl

### Leveres med

- Sponflisbeskyttelse (1 600 A00 3D9)
- Dybdeanlegg 35 mm (1 600 A00 4GZ)
- Dybdeanlegg 21 mm (1 600 A00 8W6)
- Styreskinneadapter (1 600 A00 7SH)
- Deksel til støvavsug (1 600 A00 3D8)
- nanoBLADE Wood Basic 50 (2 609 256 D83)
- Plastkoffert
- Gjennomsiktig beskyttelsestrekk til sagblad (1 600 A00 J6Z)

**Bestillingsnummer:** 06033C8100

**EAN-kode:** 3165140830737

NanoBlade-sag

## AdvancedCut 50

### Tekniske data

---

Opptatt effekt: 500 W

Avgitt effekt: 370 W

Slagfall på tomgang: 0 – 7.800 slag/min

Fotplate: Stål

Maskinens vekt: 1,7 kg

#### Skjæredybde

Skjæredybde i treverk: 50 mm

Kuttedybde i kunststoff: 30 mm

### Støy-/vibrasjonsdata

---

Måleverdier beregnet iht. EN 60745

Samlet vibrasjonsverdi (vektorsum av tre retninger).

#### Saging av treverk

Svingningsemisjonsverdi ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtryknivå 86 dB(A), lydeffektnivå 97 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.

### Funksjoner

---



#### NanoBlade

Vibrasjonsfri saging med ny nanoBlade-teknologi



#### Precise, right-angle cutting

Nøyaktig, rettvinklet saging – ingen forstyrrelse fra sagbladet



#### SDS-system

Enkel og raskt bytte av sagblad



### **Dykkutt**

Enkelt og trygt å utføre dykkutt



### **Dybdeadapter (2 deler)**

Dybdeadapter i to deler for skjæring av spor



### **Skråskjæring 0–45°**

Enkel justering for nøyaktig skråskjæring med vinkel på 0–45 °

## **Funksjoner**

---

Bosch SDS-system

Bosch Low Vibration

Bosch CutControl

Forvalg av turtall

Innstilling av blåseluft

Softgrip

Støvavsug

0-45° skråskjæring