

## SKJØTEPROFIL FOR UTVENDIGE GIPSPLATER

### PRODUKTBEKRIVELSE

Skjøteprofil til skjøting av utvendige gipsplater der understøttelse trengs. Profilen er utformet for å beskytte platekanten på den nedre platen fra regn.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

### MILJØ

100 % resirkulerbar.

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



### SPESIFIKASJON SKJØTEPROFIL V-TK

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
V-TK	0,5	40	3000	0,45	+/- 0,5mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	140	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Overflate - Zink Fe	150	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C3	