

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Mursement gjør mørtelen smidig og lett bearbeidelig til mur og puss. Må ikke anvendes til støpearbeider.

Sekket mursement leveres fra Norcem til grossist på pall med 40 sekker à 40 kg, pall med 56 sekker à 25 kg, samt i bulk fra Norcem i Brevik.

Stoffet er klassifisert som Irriterende se HMS-datablad.

Bruksområde

Slemmestad Mursement er en spesialsement for mur- og pussarbeid innendørs og utvendig.

Farger

–Grått pulver

Overflatebehandling

–

Tilbehørsprodukter

–

Norcem AS	Sement og mørtel	1001
Norcem Mursement	NOBB modulnr. 11192192	
PRE-m11192192		

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Spesifikk vekt	2750-3200 kg/m ³		
Type	NOBB varenr	Internt varenr.	Enhet
Mursement	11409729	033	40 kg sekk
Mursement	23400161	036	25 kg sekk
<u>Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov</u>			
—			

3. MONTERING/UTFØRELSE

<u>NS 3420-kode for utførelse</u>
N1. Murverk.
<u>NS 3451-kode for bygningsdel</u>
213/241/251, Primærkonstruksjoner. Yttervegger. Innevegger. Dekker.
<u>Referanse til NBI byggetaljer</u>
517.341. Små skille- og støttemurer.
542.301. Murt forblending. Del I og II.
572.221. Mur- og pussmørtler. Typer, egenskaper, framstilling.
572.204. Sement. Typer og egenskaper.
<u>Øvrige henvisninger</u>
—
<u>Transport og lagring</u>
—Papp og kartong, trevirke.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

<u>Kode for avfallsbehandling</u>
Avfallstype: Betong med armeringsjern.
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.
Kode for avfallsbehandling: 1612 1000 0600 _ _ _ _ _
<u>Type emballasje</u>
—Papp og kartong, trevirke.

Norcem AS	Sement og mørtel	1001
Norcem Mursement	NOBB modulnr. 11192192	

PRE-m11192192

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—Slemmestad Mursement tilfredsstiller kravene i Norsk Standard NS 3120. Kromatinnholdet i Norcems sementer er i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter.

Produktet har verken CE-merking eller ETA-godkjenning. Ingen informasjon er gitt fra produsent om det foreligger samsvarserklæring for mursement. Norcem AS er sertifisert iht. EMAS og ISO 14001.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Norcem AS
Organisasjonsnr.	NO 934 949 145 MVA
Adresse	Postboks 143 Lilleaker
Postnr. og poststed	0216 Oslo
Telefon	(+47) 22 87 84 00
Telefaks	(+47) 22 87 84 00
E-post	torunn.bragstad@norcem.no
Internettadresse	www.norcem.no

0 / 6.4.4

R127/G19/B153