

RSDS680-K | 680W SDS+ Kombihammer

Article: 5133002444



- Pneumatisk slagmekanisme leverer 2.0J EPTA av slagenergi ideell for boring i stein og betong.
- 680W motor produserer 0-2,000 o/min og 0-5,000 slag/min lfor klasseledende ytelse med 22 mm i betong.
- SDS+ chuck forrask boring og enkelt skifte av tilbehør.
- 4 modus for ekstra fleksibilitet (bor med slag, bor uten slag, meisling og meiseljustering).
- Kompakt og lett maskin for maksimal brukerkomfort.
- Meislefunksjon for oppgaver som fjerning av fliser.
- Bor uten slag for oppgaver som arbeid i tre, metall og fliser.

	RSDS680-K
Lydtrykk (dB(A))	87.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (dB(A))	98.0
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Vibrasjonsnivå meisling feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s ²)	13.7
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s ²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-2,150
Chuck	Nøkkelløs
Maks. slagfall (slag/min)	0-5,000
Leveres i	Koffert
Vibrasjonsnivå meisling (m/s ²)	10.9
Vekt [uten batteri] [kg]	2.72
Voltstyrke	680W
Artikkelnummer	5133002444
Vekt (kg)	2.72
Opptatt effekt (W)	680
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	30
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	22