



## WENTWOOD CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Wentwood er inspirert av mørk drivved, med varianter av grått og brunt. Med en jevn sortering gir det gulvet et snev av luksus til moderne og tradisjonelle interiører.

### PRODUKTBEKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	LTCLW2007-218 - 55897656
<b>Dimensjon</b>	218 x 1210 mm
<b>Vekt per pakning</b>	20,6 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2,1 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup> per pall</b>	84,5 m <sup>2</sup>
	Click 6 mm

### FAKTA

<b>Design</b>	Tredesign
<b>Gulv gruppe</b>	Luxury Tiles
<b>Kolleksjon</b>	Breeze Collection
<b>Lås</b>	Click5G
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Backside material</b>	Lyddæpende
<b>Tykkelse</b>	6 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Application</b>	EN ISO 23/33/42 10874	
<b>Brannklasse</b>	EN13501- Bfl-s1 1	
<b>Varmemotstand</b>	0.035 (m2K/W)	
<b>Gjenstående inntrykk</b>	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
<b>Dimensjons stabilitet</b>	EN ISO 23999 < 0.1 %	
<b>Fargefasthet</b>	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
<b>Sklisikkerhet</b>	EN 13893 DS (>0.3)	
<b>Sklisikkerhet</b>	DIN 51130 R10	
<b>Statisk elektrisk tilbøyelighet</b>	EN 1815 < 2 kV (antistatisk)	
<b>Ripemotstand</b>	EN16094 Bestått med gode resultater	
<b>Kjemikalimotstand</b>	EN ISO 26987 Bestått med gode resultater	

### DETALJERT BESKRIVELSE


For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klike bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



## TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Motstand mot bakteriell vekst</b>		Bra	
<b>Trinnlyd reduksjon</b>	EN ISO 10140	20 $\Delta$ Lw dB (IXPE underlayment)	
<b>Commercial usage classification</b>	EN 14354:2017	Class 33	

## Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.



## Andre produkter i denne kolleksjon



Fontin - Click 6 mm



Hanmer - Click 6 mm



Whinfell - Click 6 mm



Yukon - Click 6 mm



Tiveden - Click 6 mm



Wentwood - Click 6 mm

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

