

EPD-referanse: NEPD-1715-698-EN

Paroc AB

PAROC WAS 35 Klimatskiva™ ZERO, densitet 70 kg/m³, R = 1

Vurderingen er gyldig til 06.03.2024 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2022.

Nr. 3065

Inneklima	
Emisjoner av gasser	2 <input type="radio"/>
Lukt	2 <input type="radio"/>

Ressursbruk	
Materialressurser	3 <input checked="" type="radio"/>
Energi	5 <input type="checkbox"/>

Helse- og miljø	
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1 <input type="radio"/>

Drivhuseffekt	
Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	4 <input type="checkbox"/>

Produsent: Paroc AB

Generisk produkt: Steinull

Produktgruppe: Isolasjonsmaterialer

Antatt teknisk levetid: 50 år

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke

Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt

Referanseverdi GWP: 1,95 kg/m² for R=1 ¹⁾

Bygningdeler:

231 Bærende yttervegger

232 Ikke-bærende yttervegger

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

11,8 % fornybar primærenergi

88,1 % ikke fornybar primærenergi

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)