

JACKON Produktdatablad

Jackon Radon Sealant Band

Jackon©02-2022

Produktbeskrivelse

Jackon Radon Sealant Band ekspanderer opp til 30mm i høyde. Brukstemperatur fra +5 til +40 °C. Ved montering i temperaturer ned mot - 5 °C grader må man tilføre varmluft for å sikre vedheft. Produktet inngår i både TG 20461 og TG 20685.

Bruksområde

Ekspanderende skumgummi bånd med selvklebende tape til bruk som forskaling ved bruk av Jackon Radon Sealant. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Farge

Grå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Tekniske data

Tykkelse: Fra 0,5mm komprimert til ca 30mm ekspandert

Bredde: 20mm

Lengde: 6m

Strekstyrke: > 60 kPa (DIN EN ISO 1798)

Temperaturbestandighet: - 30 °C til + 100 °C

Brukstemperatur: + 5 °C til + 40 °C

Montering/utførelse

520.706 Sikring mot radon ved nybygning.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Transport og lagring

Oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys, og mellom +5°C til +25 °C.

Avfallsbehandling

Produktet leveres som restavfall og energigjenvinnes.



JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: ordre@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

